

## AGITATORI

PER MISCELE DI INIEZIONI DI CEMENTO E INIEZIONI CHIMICHE



Gli AGITATORI sono ad una sola vasca in lamiera, albero verticale porta pale, coperchio vasca e rubinetto di scarico. La trasmissione è a mezzo motoriduttore e la motorizzazione può essere elettrica o pneumatica. Generalmente vengono assemblati in coppia con i nostri TURBOMESCOLATORI TM e le nostre pompe (iniettori) serie AP – MP – DP.

Macchina	Capacità teorica litri	Capacità utile litri	Giri albero giri/min.	Motore kW	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.	Peso kg.
A200	220	200	60	1,1	900	900	1700	180
A200A	220	200	60	Aria 1,1	900	900	1600	150
A500R	500	450	63	2,2	1200	900	1850	320
A500RA	500	450	63	Aria 3.6	1000	900	1800	290
A750R	810	750	63	3	1400	1100	1850	340
A750RA	810	750	63	Aria 3.6	1200	1100	1800	310
A1000	1130	1010	63	3	1500	1300	1850	420
A1000A	1130	1010	48	Aria 3.6	1300	1300	1800	390
A2200	2400	2200	57	3	1515	1510	2250	680

(Tutti i dati, illustrazioni e caratteristiche del presente prospetto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso né responsabilità)