

TURBOMESCOLATORE ELETTRICO - PNEUMATICO

mod. **TM260 – TM500**

TURBOMESCOLATORE A FUNZIONAMENTO ELETTRICO O PNEUMATICO PER CEMENTO, BENTONITE ED ALTRE MISCELE



I Turbomescolatori CLIVIO mod. TM sono stati appositamente studiati per ottenere un alto grado di mescolazione delle miscele da iniettare. L'azione "laminante" della speciale girante e la possibilità di riciclare la miscela con alta turbolenza facilitano un impasto omogeneo dei componenti e ne creano una miscela di iniezione ad alto rendimento.

Macchina	Capacità teorica litri	Capacità utile litri	Giri albero giri/min.	Portata teorica pompa litri/min.	Pressione max teorica pompa bar	Potenza motore kW	Aria assorbita a 1500 giri e 7 bar N litri
TM260	260	200	1500	600	2,5	7,5	
TM260A						5,5	6000
TM500	610	500	1500	600	2,5	7,5	
TM500A						5,5	6000

Macchina	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.	Peso kg.
TM260	1530	970	1350	335
TM260A	1530			305
TM500	2010	1450	1350	420
TM500A				390



(Tutti i dati, illustrazioni e caratteristiche del presente prospetto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso né responsabilità)