

GRUPPO INIEZIONE PNEUMATICO

mod. AP/A-S PTA

PER INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO, MISCELE CHIMICHE E MISCELE TERNARIE



Il Gruppo per iniezioni CLIVIO mod. AP/A-S PTA è composto da:

- TM 260 A - Turbomescolatore CLIVIO ad azionamento pneumatico
- A 750 A - Agitatore CLIVIO ad azionamento pneumatico
- AP/A-S - Iniettore CLIVIO ad azionamento pneumatico

Tutte le macchine che compongono il gruppo sono disposte in modo funzionale su un unico telaio di base per essere pronte all'uso.

Particolarmente indicato in quei cantieri dove l'aria compressa è disponibile a basso costo.

L'impiego di un gruppo così compatto riduce considerevolmente i tempi di installazione del cantiere. Tutti i componenti possono essere facilmente separati dal telaio principale ed utilizzati singolarmente in caso di particolari esigenze di lavoro.

Macchina	Capacità totale litri	Capacità utile litri	Giri albero max giri/min.	Motore kW
TM 260A	240	200	1450	5.5
A 750A	810	750	87	3.75
AP/A - S	Diametro pistoni mm.	Portata max litri/min.	Pressione max bar	
	50	46	107	
	60	66	75	
	70	89	55	
	80	116	42	
Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.	Peso kg.	Consumo aria a 7 bar litrimin.
3000	1650	1750	1600	14000

(Tutti i dati, illustrazioni e caratteristiche del presente prospetto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso né responsabilità)