

GRUPPO INIEZIONE PNEUMATICO

mod. 2PS/A – MA140A

PER INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO, MISCELE CHIMICHE E MISCELE TERNARIE



Il Gruppo per iniezioni CLIVIO mod. 2PS/A – MA140 è stato studiato per svolgere le esigenze tecniche del cliente ed è stato configurato per soddisfare anche le particolari necessità operative in piccoli spazi.

Il Gruppo per iniezioni CLIVIO mod. 2PS/A – MA140 è composto da:

- M140/A - Mescolatore CLIVIO ad azionamento pneumatico
- A140/A - Agitatore CLIVIO ad azionamento pneumatico
- 2PS/A – Pompa (iniettore) CLIVIO ad azionamento pneumatico

Tutte le macchine che compongono il gruppo sono disposte in modo funzionale su un unico telaio di base per essere pronte all'uso.

Particolarmente indicato in quei cantieri dove l'aria compressa è disponibile a basso costo.

L'impiego di un gruppo così compatto e leggero riduce considerevolmente i tempi di installazione del cantiere e richiede minima manutenzione.

Macchina	Capacità totale litri	Capacità utile litri	Giri albero max giri/min.	Motore aria kW
M140A	140	120	130	1,1
A140A	140	120	130	1,1
Macchina	Diametro pistoni mm.	Portata max litri/min.	Pressione max bar	
2PSA	50	30	20	
Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.	Peso kg.	Consumo aria a 7 bar litri/min.
1550	1120	1250	310	4000

(Tutti i dati, illustrazioni e caratteristiche del presente prospetto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso né responsabilità)