

POMPA TRIPLEX DIESEL ED ELETTRICA

mod. **T202**

PER ACQUA, CEMENTO, BENTONITE ED ALTRE MISCELE



La pompa triplex mod. T202 è del tipo a pistoni tuffanti con premistoppa e lavaggio continuo dei pistoni, pertanto è valida per pompare liquidi di varie densità e natura. Semplicità, robustezza e qualità garantiscono la massima affidabilità. Caratteristiche peculiari: ingranaggi e alberi in acciaio trattato ad alta resistenza – pistoni in acciaio con cromatura a spessore – corpo pompa in ghisa speciale – valvole sferiche – speciali guarnizioni di tenuta pistone/premistoppa.

Motore	Giri motore giri/min.	Marcia cambio	Portata max litri/min.	Pressione max di lavoro bar	Pressione max intermittente bar
Diesel LOMBARDINI LDW 1603	2300	1°	70	50	60
		2°	123	50	55
		3°	226	45	50
Motore elettrico 18,5 kW	1450	1°	66	60	65
		2°	122	50	60
		3°	225	45	50

Macchina	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.	Peso approx kg.
T202 diesel	2800	1450	1350	1070
T202 elettrica	2800	1450	1650	900

(Tutti i dati, illustrazioni e caratteristiche del presente prospetto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso né responsabilità)