

POMPA (INIETTORE) VERTICALE

mod. **DP/OL-4**

PER INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO E MISCELE SPECIALI



La pompa verticale mod. DP/OL- 4 è un "iniettore" a struttura verticale predisposto anche per montaggi modulari. Leggero, compatto, di facile impiego sia in ambienti ristretti che in luoghi di difficile accesso permette di risolvere nel modo migliore anche le più difficili situazioni operative. L'iniettore può essere utilizzato come semplice pompa di iniezione, di intasamento o di trasporto, per micropali, tiranti, ancoraggi ecc.

L'iniettore DP/OL-4 in versione "RG" è dotato di un particolare distributore che consente l'utilizzo per iniezioni con rottura di "guaine". In tal caso si predispongono due coppie di valori: portata max. con bassa pressione (BP) e pressione max. (AP) con minima portata (rottura guaina). Il passaggio da AP a BP può avvenire manualmente tramite un selettore nella versione DP/OL-4 RGM oppure automaticamente tramite appositi contattori predeterminatori nella versione DP/OL-4 RGA.

Le pompe DP/OL-4 possono essere installate in batteria alimentate da un unico Agitatore per l'iniezione simultanea di più fori.

SCHEDA TECNICA		DP/OL- 4	DP/OL - 4 RG	DP/OL- 4 RG VP
Diametro pistone	mm.	85	85	85
Corsa pistone	mm.	120	120	120
Colpi max	colpi/min.	79	85	116
Pressione (BP) regolabile	bar	0 - 44	0 - 40	0 - 50
Portata (BP) regolabile	litri/min.	0 - 27	0 - 30	0 - 40
Pressione rottura guaina (AP)	bar	---	85	85
Portata rottura guaine	litri/min.	---	9	9
Bocca aspirazione	gas	1"1/2	1"1/2	1"1/2
Bocca mandata	gas	3/4"	3/4"	3/4"
Potenza installata	kW	3	3	4
Lunghezza	mm.	750	750	750
Larghezza	mm.	500	500	500
Altezza	mm.	1600	1600	1600
Peso	kg.	180	190	190

(Tutti i dati, illustrazioni e caratteristiche del presente prospetto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso né responsabilità)