

AP/OL-90S

FOR CEMENT GROUT, COLLOIDAL GROUT, BENTONITE AND OTHER MIXTURES

Le pompe (iniettori) CLIVIO mod. AP/OL90-S sono del tipo a pistoni contrapposti. La pompa e tutto il circuito oleodinamico sono interamente racchiusi nel cassone serbatoio. Tutte le parti sono facilmente raggiungibili ed ispezionabili per qualsiasi controllo e nello stesso tempo isolate da impurità e da eventuali danneggiamenti dovuti all'ambiente di lavoro. Solo le due valvole, di massima pressione e di velocità sono esterne e sono comandate a volantino per una pronta e precisa regolazione. Un sistema di raffreddamento assicura il mantenimento della temperatura dell'olio entro valori validi anche in caso di lavoro continuo e gravoso. Inoltre il sistema di lavaggio continuo dei pistoni cemento ne evita le incrostazioni e ne riduce l'usura. La parte "cemento" è costituita da due corpi pompa e da un corpo valvole in ghisa speciale che permettono il passaggio di pistoni fino ad un diametro massimo di 80 mm. La sostituzione dei pistoni nei vari diametri previsti, da un minimo di 50 mm. ad un massimo di 80 mm., per ottenere i vari livelli di pressione massima e portata massima, è semplice e può essere eseguita direttamente in cantiere senza la necessità di particolari attrezzi.



POMPA	PISTONI CEMENTO		COLPI MAX	PORTATA CEMENTO MAX		PRESSIONE CEMENTO MAX	POTENZA INSTALLATA	DIMENSIONI E PESI
	Diametro [mm]	Corsa [mm]	Colpi/min	Litri/min	m³/h	bar	kW	mm / kg
AP/OL-90S	50	290	95	54	3,2	132	15 kW	3420x600x1460 mm 850 kg
	60			79	4,8	92		
	70			106	6,4	67		
	80			138	8,3	52		
AP/OL-90SP	B P	80	290	95	138	8,3	18,5 kW	3070x800x1460 mm 870 kg
	A P			38	60	3,6		

(All data, illustrations and features of this prospectus are subject to change without notice or liability)

CLIVIO s.r.l.

Piazza Lunardi, 18 - 43015 Noceto PR - Italy

tel +39 0521 628919 - fax +39 0521 621661 - www.cliviosrl.it - info@cliviosrl.it